

# GasAlertExtreme



## A készülék alap tartozékai:

- Komplet gázérzékelő műszer a kiválasztott szenzorral, saválló csiptetővel,
- Kalibráló sapka, 1 m kalibráló tömlővel,
- Használati útmutató

## Műszaki adatok

<b>Méret:</b>	2.8 x 5.0 x 9.5 cm
<b>Súly</b>	82 g
<b>Áramforrás élettartama</b>	2 év (cserélhető 3 V-os lítium elem)
<b>Minősítés:</b>	<b>ATEX:</b> $\text{Ex}$ II 1 G T4
<b>Garancia:</b>	Két év teljeskörű garancia a szenzorokra is Egy év garancia a Cl <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> , ETO & ClO <sub>2</sub> szenzorokra
<b>Választható szenzorok:</b>	H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , PH <sub>3</sub> , Cl <sub>2</sub> , ClO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , HCN, ETO, O <sub>3</sub>

## Hosszútávú megoldás

A kompakt kialakítású és megbízható működésű gázveszély jelző műszer a toxikus gázok széles választékával rendelhető. Az új műszer akkumulátora és az érzékelője várhatóan 2 évig működik, és ha kimerült cserélhető.

A GasAlertExtreme ideális megoldás sokféle alkalmazáshoz.

A mért adatokat illetve az eseményeket (pl. riasztás, kalibrálás) a műszer tárolja és ezek számítógépre átvihetők.

A kalibrálás egyszerűen elvégezhető.

## Javasolt választható tartozékok



**Védőtök**  
GA-BALERT



**Nyakba akasztható  
zsinór**  
GA-NS-1



**Kézi mintavevő szivattyú**  
GA-AS02  
*Minta felszívására a műszertől  
távolabbi helyről, kpl.  
mintavevő tömlővel,  
csatlakozó adapterrel és kézi  
szivattyúval,*



**IR Datalink  
kiolvasó készlet**  
GA-USB2  
*Az adatok kiolvasásához*